

## ΜΠΟΥΚΑΛΕΣ ΑΖΩΤΟΥ (ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ)



Πίεση Λειτουργίας : 250 bar  
 Πίεση Δοκιμής(PT) : PSx1.43  
 Μέγιστη Αποδεκτή Πίεση: 160 bar  
 Κατασκευή: από ατσάλι  
 Θερμοκρασία: -20 C + 80 C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΖΩΤΟ	H	D	E	C	B	ΠΑΣΟ(ΣΥΝΔΕΣΗ)
	Litr.	mm	mm	mm	mm	mm	
K-ΣΑΗ100R	0.15	142	70	45	23	15	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗ350R	0.35	205	70	35	23	15	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗ500R	0.45	167	92	55	23	17	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗ700R	0.7	220	92	40	23	17	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗ1000R	1	200	115	60	23	19	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗ1400R	1.4	270	115	60	23	19	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗ2000R	2	350	115	60	23	19	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗ4000R	3.8	320	170	95	23	15	3/4 BSP

### ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ



Πίεση Λειτουργίας (PS) : 300 bar  
 Πίεση Δοκιμής(PT) : PSx1.43  
 Μέγιστη Αποδεκτή Πίεση: 210 bar  
 Κατασκευή: από ατσάλι  
 Θερμοκρασία: -20 C + 90 C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΑΖΩΤΟ	H	D	E	C	B	ΠΑΣΟ
	Litr.	mm	mm	mm	mm	mm	
K-ΣΑΗST005	0.05	98	60	45	22	68	3/8 BSP
K-ΣΑΗST001	0.12	141	80	35	22	94	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗST035	0.35	152	101	55	22	100	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗST050	0.5	175	124	40	22	120	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗST070	0.7	218	100	60	22	80	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗST080	0.8	185	138	60	22	85	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗST130	1.3	232	125	60	22	180	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗST150	1.5	270	138	95	22	160	M 18 X 1,5
K-ΣΑΗST230	2.3	340	138	95	22	165	M 18 X 1,5